

HighTek HK-1112S 使用说明书

HighTek HK-1112S是一款经济型PCI多串口卡，支持目前所有的主流操作系统，通过微软WHQL认证，它的每个串口均可支持高达115.2Kbps的通讯速率，并提供全信号输出，确保与外围设备的兼容性。

特点

传输速率高达 115.2Kbps
外接 2 个 RS232 串口设备
即插即用、自动分配 IRQ 和 I/O 地址
无开关无跳线，利用软件轻松设置
64 位总线设计,支持 PCI 2.2 规范
采用高速 I/O 控制器(16C550C 或兼容的 UART)
一台机器可接多块串口

规格参数

硬件

通信控制器: 16C550C兼容 (UART)

总线: PCI 2.2规范

串口

· 端口数量: 2个RS-232串口

性能

波特率:150bps—115.2kbps

· IRQ: 由BIOS指定

FIFO容量: 128byte

串口通讯参数

· 数据位: 5、 6、 7、 8、

停止位: 1、 1.5、 2

· 校验位: None, even, odd, space, mark.

信号

TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

驱动支持

· Windows(Win2K,XP,Vista&Win7.0)

· Linux

· MAC OS

DOS

连接线

DB9针连接线

针脚定义

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
RS-232	DCD	RXD	TXD	DTR	GND	DSR	RTS	CTS

应用领域

POS 系统

自动售票系统

金融对公储蓄系统

铁路实时站报系统

串口设备控制系统

产品外观图片



保修政策:

- 一、自购买之日起 30 天内质量问题包换；
- 二、自购买之日起一年内保修；
- 三、人为的外观损坏及使用不当造成的外观及功能损坏不在包换或者免费保修范围。